

サーフェーサー 内板カラーチャート配合表



EDシーラー

ウルトラサフFine

ウルトラサフC



マルチカラー

MC700P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		505	770	770
※2		421	-	-
3500	ブラック	-	65	58
3120	オーカー	66	42	40
3001	ホワイト	-	103	112
3130	エロー	8	20	20

MC701P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		228	770	770
※2		725	-	-
3500	ブラック	-	160	155
3120	オーカー	47	29	26
3130	エロー	-	21	20
3001	ホワイト	-	20	29

MC703P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		313	770	770
※2		534	-	-
3500	ブラック	-	87	80
3120	オーカー	145	124	122
3430	ブラウン	8	8	7
3001	ホワイト	-	11	21

MC704P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		566	770	770
※2		400	-	-
3500	ブラック	-	63	58
3120	オーカー	30	8	8
3001	ホワイト	-	141	146
3130	エロー	4	18	18

MC705P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		220	690	770
※2		680	80	-
3500	ブラック	-	124	120
3120	オーカー	100	80	74
3130	エロー	-	26	36

MC706P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		305	770	770
※2		606	-	-
3500	ブラック	-	109	103
3120	オーカー	61	54	53
3130	エロー	24	26	24
3230	ブルー	4	6	5
3001	ホワイト	-	35	45

MC707P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		472	770	770
※2		428	-	-
3500	ブラック	-	64	59
3120	オーカー	95	86	81
3001	ホワイト	-	80	90
3430	ブラウン	5	-	-

MC708P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		590	770	770
※2		385	-	-
3500	ブラック	-	60	56
3120	オーカー	25	8	6
3001	ホワイト	-	153	160
3130	エロー	-	9	8

MC710P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		118	90	94
※2		739	680	676
3500	ブラック	-	60	58
3120	オーカー	138	155	155
3430	ブラウン	5	2	4
3001	ホワイト	-	13	13

MC711P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		332	770	770
※2		658	-	-
3500	ブラック	-	125	118
3230	ブルー	-	7	6
3120	オーカー	-	9	10
3001	ホワイト	-	89	96
3130	エロー	10	-	-

MC712P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		422	-	-
※2		567	770	770
3500	ブラック	-	19	12
3120	オーカー	9	4	4
3630	レッド	2	2	2
3001	ホワイト	-	205	212

MC713P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		452	770	770
※2		498	-	-
3500	ブラック	-	82	78
3120	オーカー	50	46	40
3001	ホワイト	-	102	112

MC714P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		56	-	-
※2		944	770	770
3500	ブラック	-	192	193
3001	ホワイト	-	30	30
3330	グリーン	-	8	7

MC715P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		254	770	770
※2		711	-	-
3500	ブラック	-	162	150
3120	オーカー	30	27	26
3001	ホワイト	-	41	54
3430	ブラウン	5	-	-

MC716P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		218	770	770
※2		756	-	-
3500	ブラック	-	170	164
3120	オーカー	25	27	26
3001	ホワイト	-	29	36
3230	ブルー	1	4	4

MC717P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		221	720	770
※2		683	50	-
3500	ブラック	-	122	122
3120	オーカー	93	102	102
3230	ブルー	3	6	6

MC720P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		551	770	770
※2		347	-	-
3500	ブラック	-	49	43
3120	オーカー	102	82	80
3001	ホワイト	-	99	107

MC721P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		376	770	770
※2		585	-	-
3500	ブラック	-	98	92
3120	オーカー	36	40	40
3230	ブルー	3	4	4
3001	ホワイト	-	88	94

MC729P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		523	770	770
※2		446	-	-
3500	ブラック	-	73	66
3120	オーカー	31	21	20
3001	ホワイト	-	132	140
3330	グリーン	-	4	4

MC733P				
コード	原色名	配合量		
		ED	Fine	C
※1		946	770	770
※2		44	-	-
3001	ホワイト	-	220	222
3130	エロー	10	7	6
3500	ブラック	-	3	2

このカラーチャートは内板色データを基に色・艶を再現しておりますので目安としてご使用ください。調合後はスプレー塗装にて、色の確認を行ってください。

☆配合表の表記について☆

- 品種 : ED・・・EDシーラー、Fine・・・ウルトラサフFine、C・・・ウルトラサフC
 ※表記 : ※1・・・ED:ホワイト、Fine:グレー、C:グレー
 ※2・・・ED:ブラック、Fine:マルチグレー、C:マルチグレー

☆使用方法☆

- サーフェーサー内板カラーチャートから近い色を探して、配合通りに計量し塗板作成→比色→微調色を行ってください。
- 各品種の調合比通りにハードナー・希釈剤を調合してください。
- 各品種の塗装仕様に基づいて塗装してください。

☆調合比☆

	EDシーラー	ウルトラサフFine	ウルトラサフC
調合主剤	100	100	100
アクセルマルチハードナー	15	20	20
※シンナー希釈剤	50~70	5~50	5~50

※希釈剤は、ウレタンエコブレンダーを推奨します。

☆ご使用上の注意点☆

- 比色を行う際は、艶の影響を受けないスカシで比色を行い、調色してください。
- 調色前は、使用する塗料をよく攪拌してから使用してください。
- 調色作業、塗料作業を行う際は、適切な保護具を着用し、作業を行ってください。